

Deklaracja Właściwości Użytkowych (DoP)

NR STABICA-ST100-LC600-2024/1

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Panel kominkowy STABICA LC600

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Lekki, niepalny (klasa A1) element murowy, przeznaczony do wykonywania konstrukcyjnych obudów kominkowych (zgodnie z systemem ciepłej zabudowy), mogący pełnić funkcję akumulacyjno-radiacyjną lub alternatywnie konwekcyjną w konstrukcjach murowych poddawanych oddziaływaniu wysokich temperatur.

3. Producent:

STABICA Paweł Węgrzyn, ul. Płocka 81A, 32-543 Myślachowice

4. Upoważniony przedstawiciel:

Nie dotyczy

5. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

SYSTEM NR 4

6a. Norma zharmonizowana:

EN 771-3+A1:2015 Elementy murowe z betonu kruszywowego.

6b. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Nie dotyczy

7. Deklarowane właściwości użytkowe

PARAMETR	Właściwość użytkowa	Metoda badań
Wymiary, mm	1000x610x30	
Klasa odchyłek wymiarów	D1	EN 772-16:2011
Reakcja na ogień, klasyfikacja	A1	EN 13501-1:2019-02
Gęstość w stanie suchym, kg/m ³	670	EN 12390-7:2019-08
Wytrzymałość na ściskanie, MPa	> 7,0	EN ISO 1927-6:2013-06
Wytrzymałość na zginanie, MPa	> 1,5	EN 993-6:2019-01
Przewodność cieplna, W/(m • K)	0,161 - dla 30°C 0,162 - dla 105°C 0,178 - dla 302°C	EN 993-15:2026
Substancje niebezpieczne	Nie zawiera	
Absorpcja wody	NPD	
Przepuszczalność pary wodnej, µ	NPD	
Stabilność wymiarów	NPD	

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

REKOMENDACJA TECHNICZNA ICiMB-RT-2024/0006 wydanie 1 z dnia 09.12.2024 r. z terminem ważności 09.12.2029 r.

Sprawozdanie Nr 338z/2024 z badań wytrzymałości, rozszerzalności i skurczliwości, ciepła właściwego i przewodności cieplnej, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Centrum Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach.

Sprawozdanie Nr KB/349/2024 z badań gęstości Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Centrum Zrównoważonego Budownictwa w Krakowie.

Raport klasyfikacyjny KG/84/24/N w zakresie reakcji na ogień, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Centrum Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Inż. Paweł Węgrzyn



Miejsce i data wydania:
Myślachowice, 09.12.2024 r.